



Folha de Dados

Jun/2020

Polietileno de Alta Densidade WCL R703 PCW**Descrição:**

O polietileno de alta densidade WCL R703 PCW é obtido através de material pós consumo na cor branca.

Aplicações:

Sopro pequeno volume, Embalagem para Óleos Lubrificantes, Embalagens para Higiene e Limpeza

Processos:

Moldagem por Extrusão-Sopro

Propriedades de Controle:

Característica	Método	Unidades	Valores
Índice de fluidez (190°C/2,16kg)	ASTM D 1238	g/10 min	0,20 a 0,60
Densidade	ASTM D 792	g/cm ³	> 0,955

Observações Finais:

1. Braskem informa que se trata de um material reciclado, cuja composição não é totalmente conhecida e pode variar, como esperado de produtos reciclados. Este produto não foi testado pela Braskem, sendo de responsabilidade do cliente verificar a aplicabilidade do produto na aplicação desejada. A Braskem não se responsabiliza por qualquer uso do produto em desacordo com a legislação aplicável.
2. Produtos reciclados não são totalmente regulados, até que autoridades competentes definam como estes produtos devem ser usados, este produto não é adequado para aplicações altamente reguladas, como por exemplo médicas e farmacêuticas, contato com alimento, contato com água potável, brinquedos e cosméticos. A Braskem não garante a comercialização ou adequação do produto para um propósito ou setor particular, setores não mencionados acima não são expressivamente recomendados. É de responsabilidade do cliente verificar a adequação do produto para sua aplicação final.
3. Os dados fornecidos neste documento se limitam ao conhecimento da Braskem e de seus fornecedores até esta data. O documento se refere somente ao produto específico e pode não ser válido para combinações com outros produtos ou outros processos, a menos que especificado.