

**Ercros**

DIVISIÓN PLÁSTICOS

ETINOX[®]**EF-0134****DESCRIPCIÓN:** Compuesto de PVC Rígido para inyección**CARACTERÍSTICAS:** El compuesto está fabricado con resina de peso molecular bajo
Cumple con lo especificado en la Directiva ROHS 2011/65/UE, transpuesta al Real Decreto 219/2013.**Color:** Según versiones

CARACTERÍSTICA	METODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
				Max°.	Min°.
Peso Específico 23 ± 2 °C	UNE EN ISO 1183	g/cm ³	1,41	1,47	1,41
Temperatura de Vicat 5 kg.	UNE EN ISO 306	°C	63		61
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 527	kg/cm ²	480		350
Alargamiento a la rotura	UNE EN ISO 527	%	200		130
Impacto Izod	UNE EN ISO 180	kg.cm/cm ²	6		4
Viscosidad dinámica Aparente (vel. Cizalla de 1×10^4 a 3×10^4 s ⁻¹)		Pa.s			

(1) Algunos datos pueden ser teóricos, no calculados.

APLICACIONES RECOMENDADAS: Fabricación de piezas compactas por inyección**SUMINISTRO:** El compuesto referenciado puede ser suministrado en cisternas, en big-bag (1375 kg) y en sacos (25 kg). Los residuos derivados de embalajes (paletas de madera, sacos, big-bag, film de plástico, etc.) están considerados como No Peligrosos según la Legislación aplicable, debiéndose gestionar a través de gestor autorizado. El cliente asume la gestión del residuo y el cumplimiento de la normativa aplicable en el país de utilización. El producto no se considera ni tóxico ni peligroso. Vea la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad (FDS).**NÚMEROS DE CONTACTO:**
Departamento Comercial Tfno. +34 93 4393009 Fax +34 93 4517802
E-mail asanchis@ercros.es csalcedo@ercros.es

La presente información es verídica en su aspecto técnico, en términos generales.
ERCROS, S.A. elude toda responsabilidad en cuanto al uso específico y empleo de estos datos.

mar-14